

# iROBO-4000-70i2-G2



## Основные особенности

- Высокопроизводительный процессор 9-го поколения
- Full HD экран
- Слоты расширения PCI
- Совместимость с AstraLinux

## Спецификация

---

### Конструктивно исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус

### Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT

Диагональ экрана: 17.3 "

Максимальное разрешение: 1920 x 1080 точек

### Процессор

Поколение процессора: Coffee Lake

Тип установленного процессора: Intel Core i5-9500E

Частота процессора: 3 ГГц

### Чипсет

Чипсет: Intel Q370

### Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4

Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xDDR4 SODIMM 260pin

Установленный объем оперативной памяти: 16 ГБ

Тип установки: Съёмный

Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

### Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Intel UHD Graphics 630

Интерфейсы: DisplayPort, HDMI, DVI

### Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SSD

Объем одного установленного жесткого диска: 240 ГБ

Оптический привод: Slim DVD-RW

## Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2  
COM портов RS-232/422/485: 2  
Портов USB всего: 6  
Портов USB v3.0: 6

## Габариты

Ширина: 428.6 мм  
Высота: 110.8 мм  
Глубина: 367.5 мм

## Сетевые интерфейсы

Контроллер Ethernet: Intel I210-AT, Intel i219-LM  
Портов Ethernet всего: 2  
Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

## Слоты расширения

Всего слотов расширения: 2  
Слотов PCI: 2

## Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 2.5" — съемные: 1

## Клавиатуры и указывающие устройства

Тип клавиатуры: Промышленная  
Количество клавиш: 104  
Раскладка: English, Russian  
Тип указывающего устройства: Тачпад

## Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC888  
Аудиовыход: Встроенный динамик, Линейный выход  
Аудиовход: Линейный вход, Вход для внешнего микрофона

## Разъемы и кабели

Разъемы: 2xDB9, DVI-D, HDMI, 6xUSB, Mic In, Line In, Line Out, Display Port

## Требования по питанию

Входное напряжение питания AC: 100 ... 240 В

## Источник питания

Тип источника: Промышленный  
Выходная мощность: 400 Вт  
Программное обеспечение

Совместимость с операционными системами: Windows 10, Astra Linux

## Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 40 °C

---

## Комплектация

---

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Стилуc – 1шт