

iROBO-7000-N511



Основные особенности

- Корпус из магниевого сплава со степенью защиты IP50
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Магниевый сплав
Степень защиты по передней панели: IP50
Степень защиты корпуса: IP50

Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT
Диагональ экрана: 15.6 "
Максимальное разрешение: 1920 x 1080

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i5-8265U
Частота процессора: 3.9 ГГц

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 RAM
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xSODIMM
260 пин
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: VGA, HDMI

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 1
Разъем порта 10/100/1000 Mbit/s: RJ-45
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac/a/b/g/n

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 1
COM портов RS-232: 1
Портов USB всего: 4
Портов USB v3.1: 4

Аудио

Аудиовыход: Встроенный динамик (2x80дБ)
Аудиовход: Встроенный микрофон

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA3, HDD, SSD
Количество жестких дисков: 1
Объем накопителя: 256 ГБ
Оптический привод: Slim DVD-ROM (опционально)
Поддержка SD: да (поддержка SDXC Card-считывателя)

Расширенный функционал

Фронтальная камера: 2
Поддержка LTE (4G): да (Опционально)
Bluetooth: v4.0
GPS: да (опционально)
Smart Card-считыватель: да

Клавиатуры и указывающие устройства

Тип клавиатуры: Влагозащищенная (опционально с подсветкой)
Раскладка: English, Russian
Тип указывающего устройства: Тачпад (влагозащищенный)

Охлаждение

Тип: Встроенный вентилятор

Источник питания

Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC
Выходная мощность: 65 Вт
Входное напряжение питания AC: 110 ... 240 В

Питание от аккумулятора

Тип аккумулятора: Li-ion
Время работы аккумулятора: 13.5 ч

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10

Габариты и вес

Ширина: 375 мм
Высота: 29.5 мм
Глубина: 273 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 50 °C
Влажность: 5 ... 95 %

Условия хранения

Температура: -40 ... 71 °C

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)

Внешний вид



Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Дополнительные опции

Модуль GPS+LTE - 1 шт.

Дополнительный адаптер питания 100-240В AC, DC out 19В, 65Вт - 1 шт.

Автомобильный адаптер питания - 1 шт.

Запасной Li-Ion аккумулятор 7.4В. 7600мА/ч - 1 шт.